

STAATLICHE TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN (TÜH)

Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

Blatt 24

Umrüstungen an Personenkraftwagen
der Firma Adam Opel AG.

Typprüfstelle

Fahrzeug- typ:	Größe:	Scheibenrad Einpreßtiefe mm a + b	b	Reifen- größe:	Bemerkungen:	Ist eine er- neute Betr. Erl.n.§ 19 StVZO zu bean- tragen:
Commodore- A-Reihe	5 Jx14	E=36-2		165 R-14 175 R-14	(Serie) nur mit feinglied- rigen Schneeketten	nein ja
	5 Jx14		E=45 ⁺¹ ₋₁	165 R-14 175 R-14	nur mit feinglied- rigen Schneeketten	ja ja
	6 Jx14 H2	E=22 ⁺¹ ₋₁ E=25 ⁺¹ ₋₂	E=34 ⁺¹ ₋₁ E=31 ⁺¹ ₋₂	175 R-14 185/70 R-14	Stahlfelgen Leichtmetallfelgen/ Stahlfelgen	ja ja
	7 Jx14 H2	E=10 ⁺¹ ₋₂	E=10 ⁺¹ ₋₂	195/70 R-14 200/70 R-14 205/70 R-14	nur mit Kotflügel- verbreiterung	ja
<p>a = Scheibenbremse vorn unbelüftet b = Scheibenbremse vorn belüftet c = Trommelbremse oder Scheibenbremse hinten</p> <p>Commodore - A - Coupé: Bei Verwendung von 6x14 oder 7x14 Felgen müssen Lenkspurhebel serienmäßig bei Servolenkung mit der Ersatzteil-Nr. 320 364 bzw. 320 365 eingebaut werden. Wenn eine Freigängigkeit von 4 mm nicht gewährleistet ist, ist das Beilegen von 3 mm</p>						